

## Прайс-лист на светодиодные светильники (серия GL)

Приложение №2  
Цены от: 18.04.2016

Фотография	Наименование светильника	Вт	лм	Розница	Опт >50
<b>GL-VEGA 250x150x90мм IP 54</b>					
	GL-VEGA-15 GL	6	700	740	672
	GL-VEGA-27 GL	12	1250	926	842
	GL-VEGA-15 GL OA	6	700	903	786
	GL-VEGA-27 GL OA	12	1250	1258	1094
	GL-VEGA-15 GL DD	7	700	1305	1200
	GL-VEGA-27 GL DD	13	1250	1485	1366

OA – оптико-акустический датчик; DD – датчик движения;

**Назначение:** замена светильников с люминесцентными лампами и лампами накаливания

**Тип крепления:** накладные.

**Применение:** помещения ЖКХ, холлы, коридоры, лестницы, подсобные и вспомогательные помещения.

**Дополнительные возможности:** датчик движения, оптико-акустический датчик.

**Цветовая температура:** 3000-6500К (теплый - холодный).

Максим Валерьевич

Тел.: +7 953 040 71 68

E-mail: grizdin@lux-company.ru

www.lux-company.ru


Фотография	Наименование светильника	Вт	лм	Розница	Опт >50
<b>GL-ICE 670x165x110мм IP 65</b>					
	GL-ICE-36 GL	15	1650	1412	1302
	GL-ICE-48 GL	20	2250	1475	1357

**Назначение:** замена люминесцентных светильников типа ЛСП 2x18 Вт со степенью защиты IP65

**Тип крепления:** накладные, подвесные.

**Применение:** помещения с высокой концентрацией пыли и влаги, таких как автостоянки, подземные переходы, подсобные и складские помещения, мастерские, производственные цеха и тому подобные.


**Цветовая температура:** 3000-6500К (теплый - холодный).

Фотография	Наименование светильника	Вт	лм	Розница	Опт >50
<b>GL-PROFLINE IP65</b>					
	GL-PROFLINE-12 155x65x90	5.5	500	1140	1050
	GL-PROFLINE-24 280x65x90	10	1000	1560	1440
	GL-PROFLINE-48 530x65x90	20	2000	2305	2120
	GL-PROFLINE-72 780x65x90	30	3000	3305	3040
	GL-PROFLINE-96 1030x65x90	40	4000	4065	3740
	GL-PROFLINE-120 1280x65x90	50	5000	4650	4290

Светодиодные светильники серии GL-PROFLINE являются универсальными светильниками для различных применений, в том числе для освещения помещений с высокой концентрацией пыли и влаги.

**Цветовая температура:** 4500-5000К (нейтральный).

**ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ**

Фотография	Наименование светильника	Вт	лм	Розница	Опт >50
<b>GL-NORD 1280x135x100мм IP65</b>					
	GL-NORD-60 GL ПС	25	2800	1950	1795
	GL-NORD-72 GL ПС	30	3350	2039	1875
	GL-NORD-96 GL ПС	40	4500	2493	2294
	GL-NORD-120 GL ПС	50	5600	2723	2505
	GL-NORD-144 GL ПС	60	6750	3064	2818
	GL-NORD-192 GL ПС	80	9000	4105	3778
	GL-NORD-60 GL ПСМ	25	2800	2082	1915
	GL-NORD-72 GL ПСМ	30	3350	2170	1998
	GL-NORD-96 GL ПСМ	40	4500	2620	2410
	GL-NORD-120 GL ПСМ	50	5600	2855	2620
	GL-NORD-144 GL ПСМ	60	6750	3200	2944
	GL-NORD-192 GL ПСМ	80	9000	4234	3895

ПС – Полистирол прозрачный; ПСМ – Полистирол матовый;

**Назначение:** замена люминесцентных светильников типа ЛСП 2x36 Вт со степенью защиты IP65.


**Тип крепления:** накладные, подвесные.

**Применение:** помещения с высокой концентрацией пыли и влаги, таких как автопарковки, подземные переходы, подсобные и складские помещения, мастерские, производственные цеха и тому подобные.

**Дополнительные возможности:** блок аварийного питания (БАП), датчик движения, опτικο-акустический датчик.


**Цветовая температура:** 3000-6500К (теплый - холодный).

*ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ*

Фотография	Наименование светильника	Вт	лм	Розница	Опт >50
<b><i>GL-LINEAR IP40</i></b>					
	GL-LINEAR-36 840x110x55	15	1650	1795	1650
	GL-LINEAR-48 840x110x55	20	2250	1850	1700
	GL-LINEAR-72 1500x110x55	30	3350	2770	2550
	GL-LINEAR-96 1500x110x55	40	4500	2920	2690
	GL-LINEAR-108 1500x110x55	45	5000	3485	3200
	GL-LINEAR-144 1500x110x55	60	6750	3790	3490
	GL-LINEAR-90 1840x110x55	38	4200	3735	3440
	GL-LINEAR-120 1840x110x55	50	5600	4045	3720

*Светодиодные светильники серии GL-LINEAR подходят для освещения супермаркетов, офисных, торговых, развлекательных центров, административных зданий, магазинов, учебных и медицинских учреждений и других общественных зданий. На их базе с помощью соединительных элементов различной формы можно создавать подвесные модульные (линейные) системы любой конфигурации, обеспечивающие требуемое освещение в помещении и современный дизайн. Корпус светильников изготовлен из алюминиевого профиля окрашенного белой порошковой краской. Модульные светодиодные светильники GL-Lineaг станут оптимальной заменой стандартным энергоемким модульным люминесцентным светильникам ЛПО 92, широко применяемым в супермаркетах.*

**Цветовая температура:** 3000-6500К (теплый - холодный).


Фотография	Наименование светильника	Вт	лм	Розни ца	Опт >50
<b>GL-PROM IP54</b>					
	GL-PROM-45 290x95x180	45	5800	6925	6475
	GL-PROM-60 290x95x180	60	5900	7210	6740
	GL-PROM-80 290x95x180	79	7800	8075	7545
	GL-PROM-90 290x95x180	95	9600	8580	8020
	GL-PROM-100 540x95x180	95	11600	12800	11950
	GL-PROM-130 540x95x180	130	15700	16060	15075
	GL-PROM-190 540x95x180	190	19200	17885	16720

**Назначение:** замена светильников с лампами ДРЛ, ДНаТ, МГЛ со степенью защиты IP54.

**Тип крепления:** подвесные.

**Применение:** для внутреннего освещения производственных цехов, складских и подсобных помещений, логистических центров, закрытых автопарковок, спортивных залов, помещений с высокой концентрацией пыли и влаги и т.п.

**Цветовая температура:** 4500-5000К (нейтральный).


Фотография	Наименование светильника	Вт	лм	Розни ца	Опт >50
<b>GL-PROGECTOR IP65</b>					
	GL-PROGECTOR-45 290x95x180	45	5800	7350	6870
	GL-PROGECTOR-60 290x95x180	60	5900	6460	6040
	GL-PROGECTOR-70 290x95x180	70	7500	9660	9030
	GL-PROGECTOR-90 290x95x180	95	9600	10510	9825
	GL-PROGECTOR-100 540x95x180	95	11600	13250	12400
	GL-PROGECTOR-130 540x95x180	130	15700	16530	15450
	GL-PROGECTOR-190 540x95x180	190	19200	18350	17150

**Назначение:** замена светильников с лампами ДРЛ, ДНаТ, МГЛ со степенью защиты IP65.

**Тип крепления:** на скобе.

**Применение:** наружное и внутреннее освещение промышленных и производственных помещений, парковок и АЗС, придомовых территорий частных домов, гаражных кооперативов, парков и скверов, дворов, мостов, спортивных залов, стройплощадок и т.п.

**Цветовая температура:** 4500-5000К (нейтральный).


Фотография	Наименование светильника	Вт	лм	Розница	Опт >50
<b><i>GL-STREET IP65</i></b>					
	GL-STREET-45 290x95x180	45	5800	7345	6680
	GL-STREET-60 290x95x180	60	5900	6420	5840
	GL-STREET-70 290x95x180	70	7500	9840	8945
	GL-STREET-90 320x95x180	95	9600	10915	9925
	GL-STREET-100 540x95x180	95	11600	13380	12180
	GL-STREET-130 540x95x180	130	15700	16855	15320
	GL-STREET-190 540x95x180	190	19200	18725	17020

**Назначение:** замена светильников с лампами ДРЛ, ДНаТ, МГЛ со степенью защиты IP65.

**Тип крепления:** консольный.

**Применение:** наружное и внутреннее освещение промышленных и производственных помещений, парковок и АЗС, придомовых территорий частных домов, гаражных кооперативов, улиц и дорог местного значения, парков и скверов, дворов, мостов и т.п.

**Цветовая температура:** 4500-5000К (нейтральный).

Фотография	Наименование светильника	Вт	лм	Розни ца	Опт >50
<b><i>GL-HIGH BAY</i></b>					
	GL-HIGH BAY 55 ЛИНЗА 120 IP65	55	5000	8650	7870
	GL-HIGH BAY 60 ОПАЛ 85% IP40	60	6000	5680	5160
	GL-HIGH BAY 105 ОПАЛ 85% IP40	105	9500	7330	6655

**Назначение:** замена светильников с лампами ДРЛ, ДНаТ, МГЛ со степенью защиты IP65.

**Тип крепления:** подвесные.

**Применение:** для внутреннего освещения производственных цехов, складских и подсобных помещений, логистических центров, закрытых автопарковок, спортивных залов, помещений с высокой концентрацией пыли и влаги и т.п.

**Цветовая температура:** 4500-5000К (нейтральный).